

## MBR-270G | MBR-270GV | MBR-270GVE BOROSCÓPIO



Somente a ponta e a câmera

### CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD 2,7" (320 x 240);
- Condições de Operação:  
Do Instrumento: 0 ~ 45°C  
Do Cabo e da Câmera: -10 ~ 80°C;
- Diâmetro da Câmera:  
9mm (MBR-270G);  
5,5mm (MBR-270GV/GVE).
- Quadros por Segundo: 30fps;
- Campo de Visão: 57graus;
- Resolução (Dinâmico/ Estático): 640x480;
- Comprimento do cabo:  
1m (MBR-270G);  
2m (MBR-270GV);  
5m (MBR-270GVE).
- Iluminação da Câmera: LED's com intensidade ajustável;
- Sensor da Câmera: 1/9" VGA CMOS;
- Saída de Vídeo: RCA;
- Categoria de proteção da Câmera e do Cabo: IP67 - Protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m;
- Alimentação: 4 baterias 1,5V "AA";
- Dimensões: 190(A) x 98,5(L) x 195(P);
- Peso:  
Aprox. 367,9g (MBR-270G);  
Aprox. 394,2g (MBR-270GV);  
Aprox. 610,6g (MBR-270GVE);
- Garantia: A garantia é válida pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, totalizando 12 meses de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal.

### APLICAÇÕES

Os boroscópios MBR-270G/GV/GVE são indicado para inspeção de áreas de difícil acesso, normalmente impossíveis de serem vistas a olho nu. Dispõem de câmeras ergonômicas com foco automático, display de LCD de 2,7", capacidade de visualizações bem próximas e capacidade de armazenar imagens e vídeos. Destinado à inspeção de máquinas, fiações, estruturas, tubulações, entre outras, cada modelo com uma extensão e espessura de câmera voltada para diversas aplicações.

#### MINIPA DO BRASIL LTDA.

**MATRIZ:** Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100  
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860  
**FILIAL:** Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte  
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444  
**FILIAL:** Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês  
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



www.minipaelectric.com.br

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS



## ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções (1 un.);
2. Cabo com Câmera (1 un.);
3. Cabo RCA (1 un.);
4. Espelho Auxiliar (1 un.) MBR-270G/GV;
5. Imã Auxiliar (1 un.) MBR-270G/GV;
6. Gancho Auxiliar (1 un.) MBR-270G;
7. Maleta para Transporte (1 un.);
8. Cabo USB (1 un.);
9. Proteções (kit) MBR-270GV.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS / REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Cabo de Extensão de 3metros (MBR-240Ext), apenas para o MBR-270G.

\*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Revisão: 01

Emissão: 04/11/2022

### MINIPA DO BRASIL LTDA.

MATRIZ: Av. Carlos Liviero, 59 • Vila Liviero • 04186-100  
São Paulo - SP • Tel.: (11) 5078-1850 • Fax: (11) 5078-1860

FILIAL: Av. Santos Dumont, 4401 • Zona Industrial Norte  
89219-730 • Joinville - SC • Tel.: (47) 3467-8444

FILIAL: Rua Morro da Graça, 371 • Jardim Montanhês  
30730-670 • Belo Horizonte - MG • Tel.: (31) 2519-4550



[www.minipaelectric.com.br](http://www.minipaelectric.com.br)

ACESSE O SITE E SAIBA MAIS

